

GANTS DEXTÉRITÉ

TAILLE 9



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- legers travaux de mécanique
- Utilisation en milieux humides
- Anti-déchirures
- Anti-abrasion

EN420+A1:2009



EN388:2016



4131X



FAMILLE :

ATELIER

SOUS FAMILLE :

PROTECTION/SÉCURITÉ

Résistance à l'abrasion (4 niveaux MAX) - Resistencia a la abrasión (4 niveles MAX) - Abrasion resistance (4 levels MAX)	4
Résistance à la coupure (5 niveaux MAX) - Resistencia a los cortes (5 niveles MAX) - Cut resistance (5 levels MAX)	1
Résistance à la déchirure (4 niveaux MAX) - Resistencia al desgarro (4 niveles MAX) - Tear resistance (4 levels MAX)	3
Résistance à la perforation (4 niveaux MAX) - Resistencia a la perforación (MAX 4 niveles) - Puncture resistance (MAX 4 levels)	1
Performance de la résistance à la coupure (EN ISO 13997) (A à F) (x = essai non réalisé) - Actuación de la resistencia al corte (EN ISO 13997) (A a F) (x = prueba no se ha realizado) - Cut resistance method (EN ISO 13997) (A to F) (x = test has not been performed)	X



328031



REMARQUES :

- Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure. Gant polyester. Enduction polyurethane.

AUTOBEST - BP 67 - Z.I Les Prairies - 43110 AUREC-SUR-LOIRE (FRANCE) - www.autobest.com

AUTOBEST®